




## Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

# Salida encolar actuador eléctrico 220v.- FPM

## ITEM 668

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                         | Peso neto | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------|
| 111D349    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 20 FPM | 1.2123    | 0.01553                   | 1.539      | 1             |
| 111D350    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 25 FPM | 1.2675    | 0.00891                   | 1.4549     | 1             |
| 111D351    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 32 FPM | 1.4404    | 0.00891                   | 2.0266     | 1             |
| 111D352    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 40 FPM | 2.5896    | 0.02243                   | 3.0773     | 1             |
| 111D353    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 50 FPM | 2.9555    | 0.02243                   | 3.4432     | 1             |
| 111D354    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 63 FPM | 3.472     | 0.03648                   | 4.066      | 1             |
| 111D355    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 75 FPM | 4.6218    | 0.03648                   | 5.2158     | 1             |
| 111D356    | V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC S/E 90 FPM | 6.084     | 0.0446                    | 6.778      | 1             |





## ITEM 668 | Salida encolar actuador eléctrico 220v.- FPM

| CÓDIGO | f  | Actuador | PESO (g) | DN | A   | B   | C  | D   | E   | F   | PN   | MEDIDA  |
|--------|----|----------|----------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|---------|
| 11D349 | 20 | H10      | 1077.6   | 15 | 86  | 55  | 16 | 227 | 177 | 44  | PN16 | MÉTRICO |
| 11D350 | 25 | H10      | 1119.48  | 20 | 94  | 62  | 19 | 232 | 177 | 49  | PN16 | MÉTRICO |
| 11D351 | 32 | H10      | 1258.8   | 25 | 122 | 72  | 23 | 243 | 177 | 66  | PN16 | MÉTRICO |
| 11D352 | 40 | H20      | 2118.7   | 32 | 131 | 88  | 25 | 265 | 177 | 71  | PN16 | MÉTRICO |
| 11D353 | 50 | H20      | 2375.84  | 40 | 150 | 103 | 31 | 282 | 177 | 75  | PN16 | MÉTRICO |
| 11D354 | 63 | H20      | 2839.8   | 50 | 177 | 120 | 38 | 390 | 177 | 89  | PN16 | MÉTRICO |
| 11D355 | 75 | H35      | 4550     | 65 | 216 | 150 | 45 | 401 | 177 | 119 | PN10 | MÉTRICO |
| 11D356 | 90 | H55      | 6630     | 80 | 257 | 181 | 51 | 450 | 177 | 140 | PN10 | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es